



Grundreinigung - Beschichtung

Werterhalt & Oberflächenschutz

Sie erhalten Produkte und Dienstleistungen

- Einsatzgebiete für die Beschichtung
- Grundreinigung mit System
- Porenfüllung für den Werterhalt
- Beschichtung für unterschiedliche Beläge

Mitglied der



HIGHCLEAN
GROUP

Einsatzgebiete

für die Beschichtung

Bodenbeläge leiden im Laufe der Jahre sehr stark unter der jeweiligen Nutzung. Öle, Fette, Reifenabrieb, etc. dringen tief in den Boden ein und lassen sich nach vielen Jahren der Nutzung nur sehr schwer wieder entfernen (siehe Bild unten).

Eine hohe Frequentierung sorgt für dauerhaften Schmutzeintrag. Häufige Nassreinigungen mit falschen, bzw. ungeeigneten Reinigungsprodukten laugen Böden aus und lassen sie stumpf aussehen.



Unbeschichtete Industriehalle nach mehreren Jahren.

Als Basisschutz für Bodenbeläge, insbesondere die offenporigen Varianten, ist es empfehlenswert einen Porenfüller, bzw. eine Grundierbeschichtung aufzubringen, die einen geschlossenen Schutzfilm gegen das Eindringen von Schmutz und Flüssigkeiten sowie mechanische Beschädigungen bietet.

Auf diesen Basisschutzfilm können dann wiederum weitere Opferschichten aufgebracht werden.

Diese dienen dazu, die Beläge einerseits zu schützen und andererseits eine ansprechende Optik (Tiefenglanz) herzustellen.

Der Grundgedanke von Beschichtungen, ist der langfristige Schutz und Werterhalt der Bodenbeläge.

Beschichtung Grundreinigung

Beschichtungen können in den unterschiedlichsten Bereichen in Unternehmen und Gebäuden aufgebracht werden. Nachfolgend sehen Sie einige Anwendungsbeispiele.



Grundreinigung

im Einsatz



Industrieboden während der Grundreinigung (Reinigungsflotte wirkt ein)



GRUNDREINIGER H-FORTE
Schaumarmes Spezialreiniger mit intensivem Lösevermögen zur gründlichen Entfernung von metallvernetzten Wachsdispersionen und Beschichtungen mit Wachsemulsionen. Geeignet für die maschinelle Anwendung. Bestens geeignet für die Grundreinigung von Linoleum.



GRUNDREINIGER G
Maschinen- und Gerätereiniger. Konzentrat mit sehr hohem Wirkstoffgehalt zur gründlichen Reinigung im Industriebereich. Entfernt schnell, mühelos und gründlich alle Verschmutzungen an Maschinen, Apparaten, Werkstatteinrichtungen. Durch den hohen Wirkstoffgehalt ist GRUNDREINIGER G auch bestens für die Grundreinigung stärker verschmutzter Flächen geeignet, sowie zur Grundreinigung von Linoleum.



GRUNDREINIGER SCHMUTZ-EX
Hochwirksames, stark alkalisches Reinigungskonzentrat zur Reinigung aller lösemittel- und alkalibeständigen Oberflächen. Löst schnell und gründlich extreme und hartnäckige Fett- und Ölrückstände sowie alte, mehrschichtige Pflegefilme.



TOTAL HD M1
Hochkonzentrierter Allzweckreiniger mit hohem Lösevermögen für Öl, Fett und Schmutz. Speziell zur Fleckentfernung während der Grundreinigung. TOTAL HD M1 kann in nahezu jeder Verdünnung angewendet werden. Vor Gebrauch auf Eignung prüfen.

Produktauswahl	leichte-mittlere Verschmutzungen	mittlere-starke Verschmutzungen	extreme Verschmutzungen	Flecken entfernen
Grundreiniger H-forte	✓			
Grundreiniger G		✓		
Grundreiniger Schmutz-EX			✓	✓
TOTAL HD M1			✓	✓

Bitte prüfen Sie bei jeder Anwendung von Grundreinigern Ihre Beläge an einer unauffälligen Stelle auf Verträglichkeit. Wir beraten Sie gerne bei der Auswahl der geeigneten Produkte.

Ablauf – Grundreinigung

1. Beseitigen aller Einrichtungsgegenstände. Soweit möglich.
2. Besenreinheit herstellen.
3. Grundreiniger aufbringen (Einwirkzeit beachten).
4. Einsatz der Einscheibenmaschine / des Reinigungsautomaten.
5. Aufnahme der Schmutzflotte und des angelösten Pflegefilms mit Hilfe eines Nasssaugers. Mit klarem Wasser gründlich nachwischen (ggf. nachspülen).
6. Vor der Weiterverarbeitung muß der Belag trocken sein.



Lassen Sie keine Wasserlachen auf dem Boden stehen, sonst könnten Flecken entstehen – wie im Bild rechts.



Beschichtung

im Einsatz



Industrieboden nach der Beschichtung



SOLAFIX PERMANENT
Für die optimale Werterhaltung offenporiger Bodenbeläge durch Porenfüllung mit extrem guter Haftung. SOLAFIX PERMANENT ist die Basispflege mit matter Optik und höchster Wasser- und Detergentienbeständigkeit.



SOLAFIX SELBSTGLANZWACHS
Lösemittelfreie Selbstglanzemulsion auf Basis von Carnaubawachs mit hoher Füllkraft. Ergibt einen strapazierfähigen, wasserfesten, gut polierbaren Film. Ausgezeichnete Glanzwirkung.



SOLAFIX LANGZEITGLANZ
Ergibt einen dauerhaften, harten, belagselastischen, hochglänzenden Schutzfilm. Ideale Grundlage für Feucht- und Naßreinigungsverfahren. Extrem strapazierfähig, schmutzabweisend und alkoholresistent mit langanhaltendem Glanz. Stellt damit eine ideale Basis für die dauerhafte Werterhaltung ihrer Beläge dar.



SOLAFIX TOPGLANZ
Ergibt einen dauerhaften, gleitsicheren, highspeed polierbaren, belagselastischen, hochglänzenden Schutzfilm. Ideale Grundlage für Feucht- und Naßreinigungsverfahren. Extrem strapazierfähig, schmutzabweisend und alkoholresistent mit langanhaltendem Glanz.

Produktauswahl	Porenfüller	Glanz	Haltbarkeit	Polierbarkeit
Solafix Permanent	✓	7-8	✓	
Solafix Selbstglanzwachs		15-20/60-65		✓
Solafix Langzeitglanz		70-75	✓	
Solafix Topglanz		80-90	✓	✓

Vor dem Einpflegen, bzw. Beschichten muss sichergestellt sein, daß der Bodenbelag trocken und frei von Verschmutzungen und alten Pflegerückständen ist.

Ablauf – Beschichtung

1. An der entgegengesetzten Seite der Tür mit dem Auftragen beginnen.
2. Das Auftraggerät tränken und eine kleine Menge der Beschichtung auf den Boden bringen.
3. Im Anschluss wird das Pflegemittel gleichmäßig dünn auf den Bodenbelag verteilt.
4. Nach dem Trocknen der Schicht kann ein weiterer Auftrag erfolgen.
5. Vor Begehung und Nutzung des Pflegefilms sollte dieser vollständig getrocknet sein.

Während des Arbeitens bitte die Trockenzeiten einhalten.

So kompliziert wie sich in der Theorie das Aufbringen von Beschichtungen auch anhört, in der Praxis ist mit dem richtigen Arbeitsgerät in sehr kurzer Zeit ein hervorragendes Ergebnis zu erzielen.



Industrieboden vor der Grundierung



Industrieboden direkt nach der Beschichtung



Industrieboden im Außenbereich nach der Beschichtung

Info

Nach erfolgter Grundreinigung können wasserbeständige Bodenbeläge mit einer Pflegedispersion (SOLAFIX) dauerhaft beschichtet werden. Das Aufbringen einer Grundierung mit einem Porenfüller erhöht den Schutzcharakter der Beschichtung.

Die Vorteile der dauerhaften Beschichtung sind insbesondere die verringerte Wiederanschmutzung, der Schutz vor mechanischer Belastung und die verlängerte Lebensdauer der Bodenbeläge.



HIGHCLEAN GROUP



Michael Weissert GmbH



SANIT-Chemie

„Flexibel und Kundenorientiert“ – Dafür steht Layer-Chemie.


Nach diesem Motto beliefern wir unsere Partner rund um das Thema Betriebshygiene. Das Sortiment umfasst neben den Reinigungs- und Desinfektionsmitteln, Produkte für die Körperreinigung und -pflege sowie spezielle Artikel für die Gebäude- und Fahrzeugreinigung. Ein Schwerpunkt ist dabei das Thema Hygienesicherheit beim Umgang mit Lebensmitteln. Ergänzt wird das umfassende Produktportfolio durch Hygienepapiere, Putztücher, Reinigungsgeräte, -maschinen und Reinigungszubehör.

Layer-Chemie ist Mitglied der Highclean Group.

Unter dem Motto – Gemeinsam. Erfolgreich. Handeln. – erhalten Sie Produkte und Services in allen deutschlandweiten Standorten.

Sie erhalten durch die kompetenten Mitarbeiter der Michael Weissert GmbH Unterstützung bei Problemen mit Hausgeräten und bei gewerblicher Spül- und Dosiertechnik sowie bei Wasserbehandlung.

Sanit-Chemie ist unser Partner des Handwerks und bietet Ihnen Qualität und Kompetenz – von Profis für Profis.



Layer-Chemie GmbH

Ihr Partner für Betriebshygiene
Benzstraße 11
74211 Leingarten

Telefon 07131-9098 222

Fax 07131-9098 60

Internet www.layer-chemie.de

Email verkauf@layer-chemie.de

