

Produktbeschreibung

INTECH® Zement-Ex

Konzentrat

Zementschleierentferner

S14

- löst Zement-, Kalk- und Mörtelreste
- zur Abschlussreinigung nach dem Verfugen
- wirkungsvoll bei Rostflecken
- entfernt mineralische Verschmutzungen

*Flexibel und Kundenorientiert
Dafür steht Layer-Chemie.*

LAYER-CHEMIE GmbH

Benzstraße 11

74211 Leingarten

Telefon 07131-9098 222

Internet www.layer-chemie.de

Email verkauf@layer-chemie.de







Dieses Produkt gehört zur Kategorie Zementschleierentferner.

Kategorie	Zementschleierentferner
Art	Konzentrat
Gebinde	<ul style="list-style-type: none"> 11 kg Kanister

pH-Wert:



Spezialreiniger

Schnelle und mühelose Entfernung von Zementschleiern nach dem Verfugen.



Kalklöser

Entfernt gründlich kalkhaltige Ablagerungen und Rost auf Wand-, Boden- und allen säurefesten Oberflächen.

Hinweis:

Für säureempfindliche Oberflächen und Bauteile wie Aluminium, Marmor, Kupfer, Messing, Acrylglas uvm. nicht geeignet. Die Materialverträglichkeit des Produktes sollte vor Erstanwendung an unauffälliger Stelle geprüft werden. Nicht mit chlorhaltigen Reinigungsprodukten mischen.

INTECH® Zement-Ex

Zementschleierentferner, Konzentrat

Anwendungsbereich:

Stark saurer Spezialreiniger für die Bauschlussreinigung nach dem Verlegen und Verfugen von Kunst- oder Natursteinfliesen. Speziell konzipiert zur Entfernung von Kalk- und Zementschleiern sowie Mörtelrückständen von säurebeständigen Oberflächen und Materialien.

Produkteigenschaften:

- löst effizient feine Kalk- und Zementschleier sowie Rost und andere mineralische Ablagerungen und Verkrustungen
- besonders tiefenwirksame Formulierung
- duft- und farbstofffrei
- besonders ergiebig als Konzentrat
- enthält keine aggressive Salzsäure

Dosierung & Anwendung:

Bauschlussreinigung Böden, Oberflächen:

Vor der Reinigung Pflegeanweisungen des Bodenverlegers beachten. 1 – 5 Liter Konzentrat mit 5 Liter Wasser verdünnen. Um Schäden an den Fugen zu vermeiden, sollten Oberflächen vor der Anwendung vorgenässt werden. Anschließend Flächen manuell mit Bürste oder maschinell mit Einscheibenmaschine reinigen. Danach gut mit Wasser nachspülen.

Bei großen Flächen bitte abschnittsweise arbeiten und Flotte nicht antrocknen lassen.