

Produktbeschreibung

LAMAT[®] Parcare

Konzentrat

Unterhaltsreiniger

B3

- für alle versiegelten Holzbodenarten
- auch anwendbar auf Korkböden und Laminat
- reinigt besonders schonend
- schnell trocknend

„Flexibel und Kundenorientiert“
Dafür steht Layer-Chemie.

LAYER-CHEMIE GmbH

Benzstraße 11
74211 Leingarten

Telefon 07131-9098 222

Internet www.layer-chemie.de

Email verkauf@layer-chemie.de





LAMAT® PARCARE

Unterhaltsreiniger, Konzentrat

Anwendungsbereich:

Milder Unterhaltsreiniger für die tägliche Reinigung von Laminat- und Holzböden, Fertigparkett, Kork sowie wasserbeständigen, unbeschichteten oder beschichteten Belagsarten. Speziell konzipiert für die Reinigung von versiegelten, gewachsen, geölten, versiegelten oder unbehandelten Holzoberflächen.

Produkteigenschaften:



- reinigt effizient alle Böden und Belagsarten ohne Schichtaufbau
- universell einsetzbar mit hoher Reinigungsleistung
- empfohlen für Sportböden. Geprüft nach FMPA DIN 18032/2
- zeichnet sich durch hohe Materialverträglichkeit aus
- Oberflächen trocken schnell und streifenfrei ab
- hinterlässt ansprechenden Duft nach dem Reinigen
- für die Anwendung in Reinigungsautomaten geeignet



Dieses Produkt gehört zur Kategorie Unterhaltsreiniger.

Kategorie	Unterhaltsreiniger
Art	Konzentrat
Gebinde	<ul style="list-style-type: none">• 1000ml Flasche• 10l Kanister

pH-Wert:



Schonreiniger

Kann auf allen versiegelten Holz-, Laminat- und Korkböden eingesetzt werden. Reinigt besonders materialverträglich.



Unterhaltsreiniger

Beseitigt mühelos Verschmutzungen aller Art. Reinigt schonend, mit angenehmem Raumduft.

Hinweis:

Holzoberflächen nur nebelfeucht wischen. Stehende Nässe sollte vermieden werden. Bitte Materialverträglichkeit des Produktes vor Erstanwendung an unauffälliger Stelle prüfen.

Dosierung & Anwendung:

Unterhaltsreinigung Böden:

40 - 100 ml auf 10 Liter Wasser verdünnen. Böden im 1- oder 2-stufigem Wischverfahren reinigen.

Automatenreinigung:

50 - 150 ml auf 10 Liter Wasser verdünnen. Produkt entsprechend der Wasserfüllmenge des Reinigungsautomaten dosieren und Flächen abfahren.