



Produktbeschreibung

SUTAL® Entkruster

Konzentrat

Entkruster

S5

- effektives Kalklösevermögen
- entfernt Kalk-, Rost-, Seifenrückstände
- schaumarm
- universell zur Geräteentkalkung

*Flexibel und Kundenorientiert
Dafür steht Layer-Chemie.*


LAYER-CHEMIE GmbH
Benzstraße 11
74211 Leingarten
Telefon 07131-9098 222
Internet www.layer-chemie.de
Email verkauf@layer-chemie.de



**S5**

Dieses Produkt gehört zur Kategorie Entkalker.

Kategorie	Entkalker
Art	Konzentrat
Gebinde	<ul style="list-style-type: none">• 1 l Flasche• 10 l Kanister

pH-Wert:**Kalklöser**

Entfernt zuverlässig Kalk, mineralische Ablagerungen und Verkrustungen.

**Heißwassergeräte**

Universell anwendbar zur Geräte- und Boilerentkalkung.

Hinweis:

Für säureempfindliche Oberflächen und Bauteile wie Aluminium, Marmor, Kupfer, Messing uvm. nicht geeignet. Die Materialverträglichkeit des Produktes sollte vor Erstanwendung an unauffälliger Stelle geprüft werden. Fugen sollten vor der Anwendung der Reinigungslösung immer vorgenässt werden, um Schäden vorzubeugen. Reinigungsmittelrückstände bitte immer mit klarem Wasser abspülen.

SUTAL® Entkruster

Entkalker, Konzentrat

Anwendungsbereich:

Entkalker auf Phosphorsäure- und Amidosulfonsäurebasis für alle säurebeständigen Oberflächen und Materialien im gesamten Nassbereich sowie Küchen- und Lebensmittelbereich. Sehr gut geeignet für die Entkalkung von Heißwassergeräten, Waschmaschinen und gewerblichen Spülmaschinen bzw. Korbtransportmaschinen

Produkteigenschaften:

- löst kraftvoll und selbsttätig Kalk, Rost und weitere hartnäckige, mineralische Ablagerungen und Verkrustungen wie z.B. Kesselstein
- schaumarm eingestellt und daher für die CIP Entkalkung geeignet
- verlängert die Lebensdauer von Heißwassergeräten
- gewährleistet die Erfüllung von Hygienevorschriften Trinkwasser führender Systeme
- verhindert Wärmeverlust durch verkalkte Heizelemente
- duft- und farbstofffrei
- enthält keine Salzsäure und ist daher auf säurebeständigen Flächen universell einsetzbar

Dosierung & Anwendung:

Grundreinigung Böden, Oberflächen: 150 – 600 ml mit 10 Liter Wasser verdünnen. Oberflächen mit kratzfreiem Schwamm oder Bürste reinigen und anschließend mit Wasser abspülen. Je nach Verschmutzungsgrad muss der Vorgang wiederholt werden. Ggf. Dosierung erhöhen.

Entkalkung Geräte: 20 - 50 ml mit 1 Liter Wasser verdünnen. Gerät befüllen und 10 - 20 Minuten einwirken lassen. Ggf. manuell mit Bürste oder Schwamm reinigen. Warmes Wasser unterstützt zusätzlich die Reinigungswirkung. Anschließend mit Wasser gründlich ausspülen.

Entkalkung Spülmaschine: Laugentank mit Reinigungslösung ca. 400 – 500 ml Konzentrat auf 10 Liter Wasser befüllen. Spülmaschine laufen lassen. Ggf. Vorgang wiederholen oder manuell mit Bürste oder Schwamm nachreinigen. Reinigungsprogramm laufen lassen.